



РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

ECOSUN SB – високо температурни панели за индустриални и архитектурни приложения (работилници и производствени халета, спортни зали, складове, открити площи на заведения и др.) цвят: бял

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС				
	ECOSUN S 09	900	230V					IP44	1500x130x50	5,8	Зоново 3,4-4,5	285.00	342.00
	ECOSUN S 12	1200										315.00	378.00
	ECOSUN S 18	1800							400.00	480.00			
	ECOSUN S 24	2400	230/400 2N						1500x230x50	9,9	Цялостно 5-8м	480.00	576.00
	ECOSUN S 30	3000										590.00	708.00
ECOSUN S 36	3600	1500x330x50		13,9	655.00	786.00							


ECOSUN SB-s – високо температурни панели от неръждаема стомана за индустриални и архитектурни приложения (работилници и производствени халета, спортни зали, открити площи на заведения и др.)

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС				
	ECOSUN 09s	900	230V					IP 44	1500x130x50	5,8	Зоново 3,4-4,5	370.00	444.00
	ECOSUN 12s	1200										395.00	474.00
	ECOSUN 18s	1800							590.00	708.00			
	ECOSUN 24s	2400	230/400 2N						1500x230x50	9,9	Цялостно 5-8м	615.00	738.00
	ECOSUN 30s	3000										795.00	954.00
ECOSUN 36s	3600	1500x330x50		13,9	825.00	990.00							

Стойка за монтаж – тази стойка прави възможен монтажът на ECOSUN панелите под ъгъл и насочването на топлината им към желаната площ. Стойката може да бъде използвана както за монтаж на таван, така и за стена. Комплекта съдържа 1 чифт стойки (състои се от две части).


	МОДЕЛ	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Стойка за ECOSUN S високотемпературни панели	40.00	48.00

Предпазна решетка – Решетката предпазва отоплителната повърхност на ECOSUN високотемпературните панели от механични повреди (като например от топка в закрито футболно игрище) и предотвратява директния контакт на обектите със нагорещаната повърхност на панелите.

	МОДЕЛ	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Предпазна решетка за ECOSUN S 9- 12	40.00	48.00
	Предпазна решетка за ECOSUN S 18- 36	50.00	60.00
	Предпазна решетка за ECOSUN SBs 9- 36	55.00	66.00

ECOSUN G – стъклен панел с тънък профил- 20мм (панел+рамка). Панелът е снабден с термозащита, рамка от алуминий и гъвкави фиксатори, позволяващи монтаж, на стена (вертикално), и на таван (хоризонтално). Продуктът комбинира качествата на Ecosun радиантните панели и дизайна на GR стъклените панели.

Клас на защитеност: II; СТУДЕН КРАЙ: 200см. Възможност за монтаж при запалими повърхности клас С или D.

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС				
	ECOSUN G 300 бял	300	230 V					IP 44	600x600x50	7	За монтаж на таван мин. 2.5м, или за монтаж вертикално	385.00	462.00
	ECOSUN G 600 бял	600							1200x600x50	14		575.00	690.00
	ECOSUN G 300 черен	300							600x600x50	7		385.00	462.00
	ECOSUN G 600 черен	600							1200x600x50	14		575.00	690.00
	ECOSUN G 300 огледален	300							600x600x50	10		450.00	540.00
ECOSUN G 600 огледален	600	1200x600x50		19	750.00	900.00							

*Посочените цени са валидни от 01.01.2019г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.