



ECOSUN TH – са произведени за зоново отопление на зимни градини, затворени и покрити балкони и тераси, градински тенти, чъркви и др., за приложение на места където са защитени от директен контакт и влияние от метеорологичните условия. Минималната височина, на която тези панели могат да се монтират е 1.80м над пода(за долната част на панела). Отстоянието от тавана до горната част на панела трябва да е 30см
Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м завършващ със щепсел. IP 44

| | МОДЕЛ | [W] | [V] | Защита | Размери [мм] | Тегло [кг] | Височина на монтаж | Цена лв. без ДДС | Цена лв. с ДДС |
|--|---------|------|------|--------|--------------|------------|--------------------|------------------|----------------|
|  | TH 1000 | 1000 | 230V | IP 44 | 1080x140x45 | 6.6 | Мин. 1.80м | 300.00 | 360.00 |
| | TH 1500 | 1500 | | | 1580x140x45 | 11.3 | | | |



ECOSUN Short – са вариант на ECOSUN S панелите, произведени за зоново или цялостно отопление на места където няма възможност да се инсталира лъчист панел с големи размери.

Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м IP 44

| | МОДЕЛ | [W] | [V] | Защита | Размери [мм] | Тегло [кг] | Височина на монтаж | Цена лв. без ДДС | Цена лв. с ДДС |
|--|-----------------|-----|------|--------|--------------|------------|--------------------|------------------|----------------|
|  | Ecosun 06 short | 600 | 230V | IP 44 | 650x250x60 | 5.8 | Мин. 1.80м | 300.00 | 360.00 |
| | Ecosun 08 short | 850 | | | | | | | |

*Посочените цени са валидни от 01.01.2019г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.