

F-BOARD ИЗЛОЛАЦИЯ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

F-board изолация – Главното предназначение на изолацията е за монтаж под подово отопление. Използването ѝ значително намалява топлинните загуби от основата и намалява времето за затопляне на пода, като по този начин повишава ефективността на подовото отопление и намалява разходите за електроенергия.

Изолацията е много подходяща за случаите, в които нивото на пода не може да се завиши с необходимите сантиметри обикновена изолация (4-5см) + замазка (5-6см). С поставянето на F-board изолация с дебелина 6мм-10мм, върху която не е необходимо да се прави замазка, директно в слепващият слой на плочките, се поставят нагревателните кабели/мрежи, като по този начин нивото на пода се завишава минимално.



Технически параметри – F-board плоскостите са изградени от висококачествен екструдирен полистирен с висока плътност. Те са двойно армирани с циментово полимерно покритие, подсилено със стъклофибърна мрежа. **Не е необходима направата на замазка върху F-board изолацията.**

Продукт	Каталожен №	размери (мм)	дебелина (мм)	Пакетиране		Цена лв. без ДДС за пакет	Цена лв. с ДДС за пакет
				Бр. плоскости	[м ²]		
F-Board6	5442016	1200x600x6	6	6	4.32	210.00	252.00
F-Board10	5442019	1200x600x10	10	6	4.32	240.00	288.00

Качества	Стандарт	Стойност
Пожароустойчивост	EN 13164	Е
Температурна устойчивост	EN 13164	-50°C до +75°C
Устойчивост на натиск	EN 13164	35кг./м ³
Топлопроводимост	EN 13164	0.033W/мк
Якост на опън	EN 13164	≥300 kPa
Водопроницаемост	EN 13164	≤1,5 %



Видео показващо монтажът на подово отопление с изолация F-board може да видите от този линк:

<http://www.facebook.com/photo.php?v=606234252737437>

*Посочените цени са валидни от 01.01.2019г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.