

# AL MAT ОТОПЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

**AL MAT** – отоплителните мрежи са предназначени за монтаж под ламиниран или дървен „плаващ“ под. Те са вариант на нагревателното фолио ECOFILM, проектиран за приложения, за които фолиата ECOFILM не могат да се използват. **Подходящи са за монтаж в мокри помещения**, например бани. Мрежите са съставени от двужилен нагревателен кабел, със захранващ кабел 1 x 3м. Дебелината на мрежата е само 1.7мм.



**AL MAT 80W/м<sup>2</sup>, ширина 0.5м, захранващ кабел 3м**

Мощност [W]	Модел	Площ [м <sup>2</sup> ]	Дължина [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
100	AL MAT 80/1,25	1.25	2.5	5543200	95.00	114.00
160	AL MAT 80/2	2	4	5543202	135.00	162.00
240	AL MAT 80/3	3	6	5543204	160.00	192.00
400	AL MAT 80/5	5	10	5543206	300.00	360.00
640	AL MAT 80/8	8	16	5543208	420.00	504.00
800	AL MAT 80/10	10	20	5543210	515.00	618.00
960	AL MAT 80/12	12	24	5543212	635.00	762.00



## КОНСТРУКЦИЯ НА ПОДА с AL MAT отоплителна мрежа:

- 1.Трислоен дървен или ламиниран паркет (плаващ под)
- 2.Подов датчик, монтиран в прорез в изолационната подложка (Depron)
- 3.AL MAT отоплителна мрежа за подово отопление
- 4.Изолационна подложка DEPRON 3mm-6mm
- 5.Бетонна основа, съществуващ под



\*Посочените цени са валидни от 01.01.2019г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.