

# ОТОПЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ


**LDTS отоплителни мрежи**- съставени са от двужилен кабел с пълна екранировка, монтиран на стъклофибърна мрежа със широчина 50см, студен край 1x3м. На долната повърхност на мрежата е положена самозалепваща се лепенка за по-лесно полагане и фиксиране към пода.



## LDTS 160 W/m<sup>2</sup>

Мощност [W]	Модел 160W/m <sup>2</sup>	Площ [м <sup>2</sup> ]	L [м]	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
70	12070-165	0,5	0,9	85.00	102.00
130	12130-165	0,8	1,6	105.00	126.00
210	12210-165	1,3	2,6	135.00	162.00
260	12260-165	1,6	3,2	155.00	186.00
340	12340-165	2,1	4,2	200.00	240.00
410	12410-165	2,6	5,2	230.00	276.00
500	12500-165	3,0	6,0	260.00	312.00
560	12560-165	3,4	6,7	285.00	342.00
670	12670-165	4,2	8,3	350.00	420.00
810	12810-165	5,1	10,2	380.00	456.00
1000	121000-165	6,1	12,3	430.00	516.00
1210	121210-165	7,6	15,1	495.00	594.00
1400	121400-165	8,8	17,6	550.00	660.00
1800	121800-165	11,0	22,0	605.00	726.00
2150	122150-165	13,3	26,6	660.00	792.00
2600	122600-165	16,3	32,5	715.00	858.00

## Конструкция на пода



1. Керамична подова настилка (плочки)
2. Слепващ слой
3. Нагревателна мрежа ECOFLOOR
4. Подов датчик в предпазна (гофрирана) тръба
5. F-BOARD подова топлоизолация (скъсява времето за затопляне)
6. Слепващ слой
7. Съществуващ под (Предишна подова настилка)

## LDTS 100 W/m<sup>2</sup>

Мощност [W]	Модел 100W/m <sup>2</sup>	Площ [м <sup>2</sup> ]	L [м]	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
60	LDTS100/0.6	0.6	1.2	110.00	132.00
105	LDTS100/1.0	1.0	2.1	125.00	150.00
180	LDTS100/1.8	1.8	3.6	165.00	198.00
220	LDTS100/2.2	2.2	4.4	195.00	234.00
290	LDTS100/2.9	2.9	5.8	225.00	270.00
410	LDTS100/4.1	4.1	8.2	270.00	324.00
460	LDTS100/4.7	4.7	9.4	285.00	342.00
560	LDTS100/5.6	5.6	11.2	330.00	396.00
820	LDTS100/8.2	8.2	16.5	435.00	522.00
1000	LDTS100/10.2	10.2	20.3	495.00	594.00
1200	LDTS100/11.8	11.8	23.7	575.00	690.00
1800	LDTS100/17.9	17.9	35.8	860.00	1032.00

Продукт	Описание	К-во	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
<b>ДИГИТАЛНИ ПРОГРАМИРУЕМИ ТЕРМОСТАТИ</b>				
	<b>TH 232AF</b> Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма. Температурна настройка подов сензор – 5...40°C Темп. наст. въздушен сензор 5...30°C; 230V, размери 79 x83x13мм <b>Подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps</b>	1 бр.	180.00	216.00
	<b>TFT</b> Дигитален термостат със СЕНЗОРЕН екран, външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма; Температурна настройка подов сензор – 5...35°C Темп. наст. Въздушен сензор 5...35°C; 230V, размери 91 x91x40мм; Възможност за включване на 2бр. подови сензора. <b>Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps</b>	1 бр.	230.00	276.00
	<b>TFT Wifi</b> Дигитален термостат със интегриран Wifi модул за връзка с безжичен интернет, cloud server, (IOS/Android) ,цветен тъч скрин екран, външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма; <b>Един подов сензор включен в комплекта. IP21, 16Amps</b>	1 бр.	340.00	408.00

\*Посочените цени са валидни от 01.07.2021г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.