

ОТОПЛИТЕЛНИ КАБЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ADSV отоплителен кабел - двужилен отоплителен кабел с пълна екранировка подходящ за мокри помещения. За директно подово отопление или при ремонт на подовата настилка (монтаж под плочки). Студен край 1x3м.

Мощност [W]	ADSV 10 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
65	10065	6,6	2232100	60.00	72.00
120	10120	11,4	2232105	65.00	78.00
200	10200	18,9	2232110	85.00	102.00
250	10250	23,6	2232115	95.00	114.00
320	10320	31,6	2232120	110.00	132.00
400	10400	36,9	2232125	120.00	144.00
450	10450	45,9	2232130	145.00	174.00
520	10520	49,6	2232135	155.00	186.00
600	10600	63,9	2232140	195.00	234.00
750	10750	75,8	2232145	225.00	270.00
950	10950	87,0	2232150	255.00	306.00
1100	101100	114,5	2232155	270.00	324.00
1300	101300	131,3	2232160	295.00	354.00
1700	101700	158,5	2232165	355.00	426.00
2000	102000	194,5	2232170	425.00	510.00

Мощност [W]	ADSV 18 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
160	18160	8,5	2243120	75.00	90.00
260	18260	14,5	2243125	85.00	102.00
320	18320	18,5	2243130	95.00	114.00
420	18420	24,0	2243135	110.00	132.00
520	18520	28,4	2243140	125.00	150.00
600	18600	34,4	2243145	140.00	168.00
680	18680	37,9	2243150	145.00	174.00
830	18830	46,1	2243155	165.00	198.00
1000	181000	57,5	2243160	180.00	216.00
1200	181200	68,9	2243165	210.00	252.00
1500	181500	83,2	2243170	225.00	270.00
1700	181700	100,4	2243175	250.00	300.00
2200	182200	122,7	2243180	305.00	366.00
2600	182600	149,6	2243185	355.00	426.00

Мощност [W]	PSV 15 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
200	15200	13,7	2320110		
340	15340	22,2	2320115		
420	15420	28,1	2320120		
550	15550	36,7	2320125		
660	15660	44,7	2320130		
800	15800	52,3	2320135		
880	15880	58,6	2320140		
960	15960	64,1	2320145	130.00	156.00
1070	151070	71,5	2320150	140.00	168.00
1210	151210	81,0	2320155		
1300	151300	84,1	2320160		
1580	151580	104,6	2320165		
1900	151900	128,6	2320170		
2200	152200	150,3	2320175		
2800	152800	189,4	2320180		
3400	153400	227,5	2320185		


PSV отоплителен кабел - едножилен отоплителен кабел с пълна екранировка подходящ за акумулиращи и полу-акумулиращи отоплителни системи. Диаметър на кабела 3,4-5,5 мм. Студен край 2x5м.





ADSV нагр.кабел





PSV нагр.кабел



АКСЕСОАРИ

Продукт	Описание	Опаковка	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Универсална алуминиева шина за закрепване Cable Fix AL 25; Размери: дебелина 0.5мм, шир.21мм, дължина 1 ролка = 10м, разстояние между фиксаторите 25мм	1 ролка	4200016	35.00	42.00
	Шина за закрепване GRUFAST (1 ролка = 10 м)	1 ролка	4200013	20.00	24.00

АВТОМАТИКА

Продукт	Описание	Опаковка	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	TH 232AF Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма IP20, 15Amps	1. бр	4200125	180.00	216.00
	EBERLE FR-E Аналогов термостат само с подов датчик За контрол на температурата на степени, само по температурата на пода IP21, 12 Amps	1 бр.	5200150	90.00	108.00

*Посочените цени са валидни от 01.07.2021г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.