



# РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

**ECOSUN S+** високо температурни панели за индустриални и архитектурни приложения (работилници и производствени халета, спортни зали, складове, открити площи на заведения и др.) цвят: бял


	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС						
	ECOSUN S 09	900	230V							IP44	1500x130x50	5,8	Зоново 3,4-4,5	380.00	456.00
	ECOSUN S 12	1200												425.00	510.00
	ECOSUN S 18	1800									230/400 2N	1500x230x50		9,9	Цялостно 5-8м
	ECOSUN S 24	2400	640.00										768.00		
	ECOSUN S 30	3000	1500x330x50									13,9	790.00	948.00	
	ECOSUN S 36	3600											850.00	1020.00	

**ECOSUN S+Anticor** – високо температурни панели с повишена корозоустойчивост за индустриални приложения (работилници и производствени халета, спортни зали, открити площи на заведения и др.) цвят: RAL 9002

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС						
	ECOSUN 09 an.	900	230V							IP 44	1500x130x50	5,8	Зоново 3,4-4,5м	425.00	510.00
	ECOSUN 12 an.	1200												470.00	564.00
	ECOSUN 18 an.	1800	230/400 2N (3N)								1500x230x50	9,9		Цялостно 5-8м	666.00
	ECOSUN 24 an.	2400											685.00		822.00
	ECOSUN 30 an.	3000									1500x330x50	13,9	835.00	1002.00	
	ECOSUN 36 an.	3600											895.00	1074.00	


**ECOSUN Short** – са вариант на ECOSUN S панелите, произведени за зоново или цялостно отопление на места където няма възможност да се инсталира лъчист панел с големи размери.

**Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м IP 44**

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС						
	Ecosun 06 short	600	230V							IP 44	650x250x60	5.8	Мин. 1.80м	425.00	510.00
	Ecosun 08 short	850												470.00	564.00


**Стойка за монтаж** – тази стойка прави възможен монтажът на ECOSUN панелите под ъгъл и насочването на топлината им към желаната площ. Стойката може да бъде използвана както за монтаж на таван, така и за стена. Комплекта съдържа 1 чифт стойки (състои се от две части).

**Предпазна решетка** – Решетката предпазва отоплителната повърхност на ECOSUN високотемпературните панели от механични повреди (като например от топка в закрито футболно игрище) и предотвратява директния контакт на обектите със нагорещаната повърхност на панелите.

	МОДЕЛ	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Стойка за ECOSUN S високотемпературни панели	45.00	54.00
	Предпазна решетка за ECOSUN S 9- 12	60.00	72.00
	Предпазна решетка за ECOSUN S 18- 36	80.00	96.00
	Предпазна решетка за ECOSUN SBs 9- 36	90.00	108.00

**ECOSUN TH** – са произведени за зоново отопление на зимни градини, затворени и покрити балкони и тераси, градински тенти, чъркви и др., за приложение на места където са защитени от директен контакт и влияние от метеорологичните условия. Минималната височина, на която тези панели могат да се монтират е 1.80м над пода(за долната част на панела). Отстоянието от тавана до горната част на панела трябва да е 30см

**Клас на защитеност: II СТУДЕН КРАЙ: 2м завършващ със щепсел. IP 44**

	МОДЕЛ	[W]	[V]	Защита	Размери [мм]	Тегло [кг]	Височина на монтаж	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС						
	TH 1000	1000	230V							IP 44	1080x140x45	6.6	Мин. 1.80м	390.00	468.00
	TH 1500	1500												460.00	552.00

\*Посочените цени са валидни от 01.09.2022г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.