

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИТИ ПЛОЩИ И СЪЛБИЩА

отоплителен кабел ADPSV – двужилен отоплителен кабел с пълна екранировка и UV защита. За отоплението на отводнителни решетки. Клас С. Студени проводници 1x5м.

Мощност (W)	ADPSV 30 W/m	L (м)	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена с ДДС
195	ADPSV 30195	7	2253505	120.00	144.00
340	ADPSV 30340	11	2253510	135.00	162.00
420	ADPSV 30420	14	2253515	145.00	174.00
560	ADPSV 30560	18	2253520	165.00	198.00
670	ADPSV 30670	22	2253525	175.00	210.00
800	ADPSV 30800	26	2253530	200.00	240.00
970	ADPSV 30970	32	2253535	240.00	288.00
1060	ADPSV 301060	36	2253540	265.00	318.00
1300	ADPSV30 1300	44	2253545	290.00	348.00
1600	ADPSV 30 1600	52	2253550	335.00	402.00
1940	ADPSV 30 1940	65	2253555	375.00	450.00
2250	ADPSV 30 2250	76	2253560	430.00	516.00
2800	ADPSV 30 2800	96	2253565	530.00	636.00
3400	ADPSV 30 3400	114	2253570	625.00	750.00

отоплителен кабел MADPSP – двупроводен нагревателен кабел с пълна екранировка и UV защита. **Издържащ до температура 90 °С и краткосрочно до 240°С (за монтаж в асфалт).** Клас С. Студени проводници 1x5м


Мощност (W)	MADPSP 40 W/m 230V	L (м)	Цена лв. без ДДС	Цена с ДДС
340	23MADPSP 40340	8.5	170.00	204.00
570	23MADPSP 40570	14.5	180.00	216.00
880	23MADPSP 40880	22	205.00	246.00
1030	23MADPSP 401030	26	235.00	282.00
1320	23MADPSP 401320	33	295.00	354.00
1700	23MADPSP 401700	43	345.00	414.00
1880	23MADPSP 401880	47	375.00	450.00
2450	23MADPSP 402450	60	470.00	564.00
2900	23MADPSP 402900	73	560.00	672.00
3400	23MADPSP 403400	85	650.00	780.00
5200	23MADPSP 405200	127	985.00	1182.00
7350	23MADPSP 407350	180	1640.00	1968.00
Kit № 5 за допълнителна защита на муфите			30.00	36.00

* При поставяне в асфалтова настилка на кабел MADPSP задължително трябва да се премуфират всички муфи с Kit № 5



РАМПА

1. Настилка
2. Сензор за влага (температура, сняг и лед)
3. Плъщна основа на настилка
4. Бетонен слой (предпазващ нагревателния кабел от товара на автомобилите)
5. Твърда основа (макадам, чакълена настилка)



отоплителен кабел MAPSV – еднопроводен отоплителен кабел с пълна екранировка и UV защита. Клас С. Студени проводници 2x5м.

Мощност (W)	MAPSV 30 W/m	Напрежение	L (м)	Цена лв. без ДДС	Цена с ДДС
2100	MAPSV 302100	230V	70.0	370.00	444.00
2500	MAPSV 302500		84.6	435.00	522.00
2950	MAPSV 302950		98.0	500.00	600.00
3200	MAPSV 303200		106.7	530.00	636.00
4000	MAPSV 304000		134.9	620.00	744.00
4800	MAPSV 304800		162.1	730.00	876.00
6300	MAPSV 306300		209.9	930.00	1116.00

АКСЕСОАРИ

Продукт	Описание	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	GRUFAST шина за закрепване - дължина 10 м, разстояние м-у фиксаторите 35мм	25.00	30.00
	Cable Fix AL 25 алуминиева шина за закрепване размери: дебелина 0.5мм, шир.21мм, дължина 10м, разстояние между фиксаторите 25мм	35.00	42.00
	T-strip пластмасова шина за закрепване (1бр.шина = 0.5м), разстояние между фиксаторите 1см, възможност за свързване на отделните шини	2.00	2.40

АВТОМАТИКА

Продукт	Описание	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	EBERLE EM 524 89 Микропроцесорено управление за контрол по температура и вода. За монтаж на DIN шина, 16A, IP 20 (изисква ESF и TFF)	710.00	852.00
	ESF датчик за сняг/лед за наземни повърхности	500.00	600.00
	TFF датчик за температура за наземни повърхности	470.00	564.00

*Посочените цени са валидни от 01.09.2022г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.