

# ОТОПЛИТЕЛНИ КАБЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

**ADSV отоплителен кабел** - двужилен отоплителен кабел с пълна екранировка подходящ за мокри помещения. За директно подово отопление или при ремонт на подовата настилка ( монтаж под плочки). Студен край 1x3м.

Мощност [W]	ADSV 10 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
65	10065	6.6	2232100	75.00	90.00
120	10120	11.4	2232105	80.00	96.00
200	10200	18.9	2232110	110.00	132.00
250	10250	23.6	2232115	120.00	144.00
320	10320	31.6	2232120	150.00	180.00
400	10400	36.9	2232125	170.00	204.00
450	10450	45.9	2232130	200.00	240.00
520	10520	49.6	2232135	215.00	258.00
600	10600	63.9	2232140	260.00	312.00
750	10750	75.8	2232145	300.00	360.00
950	10950	87.0	2232150	340.00	408.00
1100	101100	114.5	2232155	400.00	480.00
1300	101300	131.3	2232160	450.00	540.00
1700	101700	158.5	2232165	535.00	642.00
2000	102000	194.5	2232170	650.00	780.00

Мощност [W]	ADSV 18 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
160	18160	8.5	2243120	95.00	114.00
260	18260	14.5	2243125	110.00	132.00
320	18320	18.5	2243130	130.00	156.00
420	18420	24	2243135	160.00	192.00
520	18520	28.4	2243140	175.00	210.00
600	18600	34.4	2243145	190.00	228.00
680	18680	37.9	2243150	205.00	246.00
830	18830	46.1	2243155	245.00	294.00
1000	181000	57.5	2243160	270.00	324.00
1200	181200	68.9	2243165	300.00	360.00
1500	181500	83.2	2243170	350.00	420.00
1700	181700	100.4	2243175	380.00	456.00
2200	182200	122.7	2243180	430.00	516.00
2600	182600	149.6	2243185	500.00	600.00

Мощност [W]	PSV 15 W/м	L [м]	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
200	15200	13,7	2320110		
340	15340	22,2	2320115		
420	15420	28,1	2320120		
550	15550	36,7	2320125		
660	15660	44,7	2320130		
800	15800	52,3	2320135		
880	15880	58,6	2320140		
960	15960	64,1	2320145	230.00	276.00
1070	151070	71,5	2320150	250.00	300.00
1210	151210	81,0	2320155		
1300	151300	84,1	2320160		
1580	151580	104,6	2320165		
1900	151900	128,6	2320170		
2200	152200	150,3	2320175		
2800	152800	189,4	2320180		
3400	153400	227,5	2320185		


**PSV отоплителен кабел** - едножилен отоплителен кабел с пълна екранировка подходящ за акумулиращи и полу-акумулиращи отоплителни системи. Диаметър на кабела 3,4-5,5 мм. Студен край 2x5м.



ADSV нагр.кабел



PSV нагр.кабел



## АКСЕСОАРИ

Продукт	Описание	Опаковка	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	Универсална алуминиева шина за закрепване Cable Fix AL 25; Размери: дебелина 0.5мм, шир.21мм, дължина 1 ролка = 10м, разстояние между фиксаторите 25мм	1 ролка	4200016	35.00	42.00
	Шина за закрепване GRUFAST ( 1 ролка = 10 м)	1 ролка	4200013	25.00	30.00

## АВТОМАТИКА

Продукт	Описание	Опаковка	Кат. №	Цена лв. без ДДС	Цена лв. с ДДС
	<b>TH 232AF</b> Дигитален термостат с външен подов и вграден въздушен датчик, контролиращ температурата по дни и часове, спрямо зададената програма <b>IP20, 15Amps</b>	1 бр.	4200125	220.00	264.00
	<b>EBERLE FR-E</b> Аналогов термостат само с подов датчик За контрол на температурата на степени, само по температурата на пода <b>IP21, 12 Amps</b>	1 бр.	5200150	110.00	132.00

\*Посочените цени са валидни от 01.09.2022г.

ЕКОФЛООР България ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие.